

Spezifikationen

- Flächenbündiger Filtereinsatz. Mit Metallfettfilter und LED.
- Externe Bedienung (Folientastatur) auf Bestellung möglich. Die maximale Kabellänge beträgt 5 m.
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.
- Sondergröße auf Anfrage.
- **Achtung:** Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten. Aufpreis für Fernbedienung 397,- €.

Optionen

- LED Beleuchtung auch mit ca. 4000 und 5000 K erhältlich.



> 22 EM

Gewicht (kg)
Leuchtkörper
Bedienelement
int. Modul freiblasend Ø 150 mm
Lüftungstechnik
Filtertechnik
Fensterkontaktschalter

> Einbaumodul

40 (Breite 600 mm)
LED (ca. 3000 K)
Kippschalter
910 m³/h
Flächenabsaugung
Kondensationsfilter mit Magnetband
werksseitig vorbereitet

Allgemeine Hinweise

mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Glaskeramik	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
ja / Ø150	ja / Ø180	ja / Ø200	ext. Gebläse	ja	nein	nein	nein	ja	ja
			int. Gebläse	ja	nein	nein	nein	ja	ja



Aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung.



> Einbaumodul

	Gebläseausführung	Außenmaß				Ausschnittmaß		LED in Watt	Filter
		Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modellgesamthöhe in mm X1	Randhöhe in mm X2	Breite in mm Y1	Tiefe in mm Z1		
22EM700A	A/extern	700	320	100	1,25	660	280	2x3	1
22EM800A		800	320	100	1,25	760	280	2x3	1
22EM900A		900	320	100	1,25	860	280	2x3	1
22EM600B	B/intern	600	320	285	1,25	560	280	2x3	1
22EM700B		700	320	285	1,25	660	280	2x3	1
22EM800B		800	320	285	1,25	760	280	2x3	1
22EM900B		900	320	285	1,25	860	280	2x3	1

C-Version in Kombination mit TZ 211 oder TZ 108 möglich.